



Водоструйка без загряване за интензивно водно почистване.



1 Cage-рамка

- Издръжлива тръбна рамка по цялата дължина на уреда.
- С интегрирана система за транспорт с кран и място за съхранение на аксесоари.

2 Електронна система за наблюдение за по-голяма сигурност

- Защита срещу течове и гладко потегляне.
- Защита срещу свръхналягане и спад в налягането.



HD 25/15-4 Cage Plus

Технически данни	
Артикулен н-р	1.367-122.0
Вид на тока	4039784730434
Дебитно количество	3 / 400 / 50
Работно налягане bar /	500-2500
Максимално налягане bar /	30-150 / 3-15
Максимална температура на подаване °C	190 / 19
Мощност на свързване	60
Тегло	12,5
Размери (Д x Ш x В)	112
	957 × 686 × 1080
Оборудване	
Ръчен пистолет	Индустриален пистолет
Маркуч за високо налягане	15 / Премиум качество
Струйна тръба	1050
Power дюза	■
Ротационна дюза	■
Система срещу усукване (AVS)	■
Изключване на налягането	■
Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата	■
Затворена тръбна конструкция с интегрирана кука за транспорт с кран	■
Струйна тръба за високо налягане	■
Servo Control	■
■ Включени в комплекта	

HD 25/15-4 Cage Plus

1.367-122.0



					Дължи-на				
		Артикулен н-р							
Standard с двустранна резба									
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	1	6.391-865.0	DN 12	250 bar	40			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	2	6.391-849.0	DN 12	250 bar	15				■

■ Включени в комплекта
 ☐
 ▲



		Артикулен н-р	Дебитно коли- чество						
Servo-Control-регулатор									
	1	4.775-471.0	1100						■
Ръчни пистолети									
Пистолет за високо налягане High End	2	4.775-823.0							■
Бърз куплунг									
Бързодействащ куплунг	3	6.401-458.0						За бърза смяна между различни струйни тръби / принадлежности. Оптимално съгласуван за разпръсквателите на Kärcher, подходящ като съединение пистолет / струйна тръба. С M22 x 1,5 вътрешна резба.	□
Щекерен нипел	4	6.401-459.0						Закален щекерен нипел от неръждаема стомана за бързодействащ куплунг 6.401-458. Mit M22 x 1,5 външна резба.	□

■ Включени в комплекта
 □
 ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0



		Артикулен н-р								
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°										
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 25°	1	2.885-157.0	155						Плоска струйна дюза за големи площи и упорити замърсявания.	■
Мощна дюза 25° за разнасяне на почистващия препарат	2	2.884-521.0	250							□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0



		Артикулен н-р							
Роторна дюза, голяма									
Ротационна дюза – без превключване	1	4.764-201.0	300 bar	170				Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus

1.367-122.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина						
Въртящи струйници									
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.760-660.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	■
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	2	4.760-664.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	3	4.760-663.0	300 bar	850				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	4	4.760-661.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	5	4.760-662.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйници									
Струйник Vibrasoft-Lance	6	6.415-951.0	250 bar	950				360° ръкохватка с пружинно окачване намалява вибрациите на струйната тръба и така намалява и физическото натоварване на потребителя, напр. при работа с ротационната дюза.	□
Струйник									
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	7	4.760-667.0		250				Неръждаема стомана, с винтово съединение за ръчно завиване, не се върти. В комбинация с удължен пистолет	□
Двоен струйник									
Двойна струйна тръба, 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960				Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	□
Струйник за регулиране на налягането									
	9	4.760-362.0		670					□
	10	4.760-230.0		1040					□
Адаптер за струйник за регулиране на налягането									
	11	4.762-075.0							□
Ъглов струйник									
	12	4.760-073.0							□
Гъвкав струйник									
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	13	6.394-654.0	210 bar	1050				Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	□
Телескопичен струйник									
Телескопична струйна тръба	14	6.394-690.0	225 bar					Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	□
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	□
Струйник за шаси									
	16	4.760-245.0		700					□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus

1.367-122.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Инжектор за препарат									
ABS Дозиране на почистващия препарат за HD 25/15-4 и HD 20/15-4 Cage Plus	1	3.637-250.0						Монтажен комплект за дозиране на почистващия препарат при високо и ниско налягане 0-5 %. Състои се от разпръсквач за почистващ препарат + комплект дюзи + дюза за ниско налягане + сферичен държач за дюза (за комфортна смяна между високо и ниско налягане).	☐
Резба на дюза									
	2	5.401-210.0							☐
Дистанционен държач вкл. резба на дюза									
	3	5.394-294.0							☐
Съединителни части									
	4	6.987-705.0							☐
Въртящ се куплунг									
Шарнирно съединение	5	4.401-091.0						Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Куплунги									
Coupler -2xM22x1,5	6	4.403-002.0							☐
Свързващ елемент									
	7	4.402-022.0							☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus

1.367-122.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Монтажен к-т за експлоатация с двоен струйник									
Монтажен комплект, режим на работа с две струйни тръби за HD 25/15-4 Cage Plus	1	2.851-064.0						За потребители, които с един уред искат да работят с два разпръсквача. Монтажният комплект съдържа Y-образен разпределител, разпръсквачка (състояща се от маркуч за високо налягане, струйна тръба и пистолет), както и две съгласувани мощни дюзи.	☐
Y-разпределител									
Y-разпределител	2	4.405-048.0						предлага възможността за свързване на два разпръсквача към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐
Монтажен к-т воден филтър									
Монтажен комплект за воден филтър за HD 25/15-4 Cage Plus	3	2.851-065.0						Монтаж към входа на уреда, 250 µm	☐
Монтажен к-т брояч на работни часове									
Монтажен комплект за брояч на работните часове	4	2.851-066.0						Броячът на работните часове служи като инструмент за регистриране на времето за предприятия, изпълняващи поръчки или отдаващи машини под наем. Освен това чрез брояча на работните часове е възможен безпроблемен контрол на сервизните интервали.	☐
Монтажен к-т пътни гуми									
Монтажен комплект за колела с безопасни гуми	5	2.851-067.0						Пълните с пена колела свързват комфорта на пневматичните гуми и безопасността при повреди на бандажните колела.	☐
Монтажен к-т управляеми колела									
Монтажен комплект направляващи ролки Cage супер клас	6	2.851-042.0						Две направляващи ролки за още по-голяма мобилност и маневреност.	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина						
Монтажен к-т ръчна макара за шланг									
Монтажен комплект, барабан за маркуч от неръждаема стомана за HD-Cage супер класа	1	2.440-004.0	40						☐
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-975.0	20						☐
ABS барабан за маркуч	3	6.392-965.0	20						☐
	4	2.639-919.0	20						☐
	5	2.639-931.0							☐
	6	6.391-421.0	20						☐
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	2.641-866.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	☐
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	8	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0



		Артикулен н-р	Дебитно коли- чество						
Изваждаща се четка									
	1	4.762-016.0							☐
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се	2	4.762-559.0	900-1300						☐
	3	4.762-562.0	900-1300						☐

■ Включени в комплекта
 ☐
 ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър					
Geka-куплунг									
Палцов куплунг GEKA с накрай- ник за маркуч, R 1"	1	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	☐
Hose coupling	2	6.388-458.0							☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲