

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/
предприятието****· 1.1 Идентификатор на продукта****· Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500****· UFI:** 3M60-40WN-V005-S4C0**· 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват****· Техническа функция** Почистващо средство**· Приложение на веществото / на приготвянето** почистващо средство за стъкло**· 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност****· Производител/доставчик:****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Керхер ЕООД

бул. Ботевградско шосе 489

BG-1839 София

Тел.: +359 2 44 24 194

Internet: www.karcher.com**· Даващо информация направление:**

Отдел CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.karcher.com**· 1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**

При инциденти с опасни вещества [или опасни товари] изпускане, теч, пожар, експозиция или злополука се обадете на CHEMTREC, денонощно.

Извън САЩ и Канада: +1 703 741-5970 (възможни са разговори за сметка на търсеното лице)

В рамките на САЩ и Канада: 1-800-424-9300

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**· 2.1 Класифициране на веществото или сместа****· Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Eye Irrit. 2 H319 Предиизвиква сериозно дразнене на очите.

· 2.2 Елементи на етикета**· Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500

(продължение от стр.1)

· Пиктограми за опасност



GHS07

· **Сигнална дума** Внимание

· **Предупреждения за опасност**

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

· **Препоръки за безопасност**

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P264 Да се измие ръцете старателно след употреба.

P280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

· **2.3 Други опасности**

Продуктът доказано не съдържа органично свързани халогенови съединения (АОХ), нитрати, съединения на тежки метали и формалдехид.

· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**

· **PBT:** неприложимо

· **vPvB:** неприложимо

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **3.2 Смеси**

· **Описание:** Почистващо средство

· **Опасни съставни вещества:**

| | | |
|---|--|-------------|
| CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Индекс номер: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx | 2-пропанол Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 1-5% |
| CAS: 67254-71-1 ЕО номер: 931-952-3 | алкохоли, C10-12, етоксилиран (>2,5 EO) Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 | ≥1-<3% |
| CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 Индекс номер: 007-001-01-2 Reg.nr.: 02-2119752451-43-0000 | амоняк Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335 специфична граница на концентрация: STOT SE 3; H335:C ≥ 5 % | ≥0,1-<0,25% |

· **Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетирание на съдържанието**

| | |
|---|-----|
| нейноногенни повърхностноактивни вещества | <5% |
| парфюми | |

(продължение на стр.3)

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500*(продължение от стр.2)***· Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**· 4.1 Описание на мерките за първа помощ****· След вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.**· След контакт с кожата:** Изплакване с топла вода.**· След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.

· След поглъщане:

Изплакване на устата и след това изпиване на обилно количество вода.

При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.

· 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налични други важни сведения.

· 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**· 5.1 Средства за гасене на пожар****· Подходящи гасящи средства:**СО₂, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.**· 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Няма налични други важни сведения.

· 5.3 Съвети за пожарникарите**· Специални защитни средства:** Не са необходими специални мерки.**· Други данни**

Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**· 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Не е необходимо.

· 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадането в канализацията или във води.

При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500

(продължение от стр.3)

Да се разрежи с обилно количество вода.

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

Да не се допуска попадането в подпочвения пласт и почвата.

· 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

· 6.4 Позоваване на други раздели

Не се освобождават опасни вещества.

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

· 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа Да се избягва контакт с очите и кожата.

· Указания за предотвратяване на пожар и експлозии: Не са необходими специални мерки.

· 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

· Съхранение:

· Изисквания към складовите помещения и резервоарите: Няма специални изисквания.

· Указания при общо съхранение: Да се пази от храни, напитки и фуражи.

· Други данни относно условията в складовете: Няма.

· 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· 8.1 Параметри на контрол

· Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

67-63-0 2-пропанол

ГС (BG) Гранични стойности 15 min: 1225,0 мг/м³

Гранични стойности 8 часа: 980,0 мг/м³

PEL (US) Гранични стойности 8 часа: 980 мг/м³, 400 ppm

REL (US) Гранични стойности 15 min: 1225 мг/м³, 500 ppm

Гранични стойности 8 часа: 980 мг/м³, 400 ppm

TLV (US) Гранични стойности 15 min: 984 мг/м³, 400 ppm

Гранични стойности 8 часа: 492 мг/м³, 200 ppm

BEI

· DNEL-стойности

67-63-0 2-пропанол

Орално DNEL 26 мг/kg*d (потребител)

Дермално DNEL 888 мг/kg*d (на служителите)

(продължение на стр.5)

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500

(продължение от стр.4)

| | | |
|-------------|------|---|
| Инхалативно | DNEL | 319 мг/kg*d (потребител) 500 мг/m ³ (на служителите) 89 мг/m ³ (потребител) |
|-------------|------|---|

· PNEC-стойности

67-63-0 2-пропанол

| | |
|---------------|--|
| PNEC | 140,9 мг/л (freshwater) 140,9 мг/л (marine water) 140,9 мг/л (STP) 2.251 мг/л (STP) |
| PNEC sediment | 552 мг/кг (freshwater) 552 мг/кг (marine water) |
| PNEC soil | 28 мг/кг (soil) |

· Съставни части със свързани с биологични гранични стойности:

67-63-0 2-пропанол

| | |
|----------|---|
| BEI (US) | 40 мг/L Medium: urine Time: end of shift at end of workweek Parameter: Acetone (background, nonspecific) |
|----------|---|

· 8.2 Контрол на експозицията

· **Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.

· **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**

· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.

· **Защита на дихателните пътища** При добро проветрение на помещението не е необходимо.

· **Защита на ръцете** Не е необходимо.

· **Материал за ръкавици**

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· **Време за проникване на материала за ръкавици**

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· **Защита на очите/лицето**



Плътнo прилепващи защитни очила

BC

(продължение на стр.6)

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500

(продължение от стр.5)

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

· Общи данни

| | |
|--|-------------------------|
| · Агрегатно състояние | течно |
| · Цвят | безцветно |
| · Мирис: | специфично за продукта |
| · Граница на мириса: | Не е определено. |
| · Точка на топене/точка на замръзване: | 0 °C |
| · Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене | 100 °C |
| · Запалимост | неприложимо |
| · Долна и горна граница на експлозивност | |
| · Долна: | Не е определено. |
| · Горна: | Не е определено. |
| · Пламна температура | неприложимо |
| · Температура на възпламеняване: | не е приложимо |
| · Температура на разлагане: | Не е определено. |
| · рН при 20 °C | 10,3 |
| · рН-стойност 1 %: | 7-9 |
| · Вискозитет: | |
| · Кинематичен вискозитет | Не е определено. |
| · динамичен при 20 °C: | 3 mPas |
| · Разтворимост | |
| · Вода: | напълно смесимо |
| · Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност) | Не е определено. |
| · Налягане на парите: | Не е определено. |
| · Плътност и/или относителна плътност | |
| · Плътност при 20 °C: | 0,994 г/см ³ |
| · Относителна плътност | Не е определено. |
| · Плътност на парите | Не е определено. |

· 9.2 Друга информация

| | |
|--|------------------------------|
| · Външен вид: | |
| · Форма: | течно |
| · Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността | |
| · Температура на samozапалване: | Продуктът не е samozапалим. |
| · Експлозивни свойства: | Продуктът не е взривоопасен. |
| · Съдържание на разтворител: | |
| · Съдържание на твърдо вещество: | 2,0 % |
| · Промяна на състоянието | |
| · Скорост на изпаряване | Не е определено. |

· Информация във връзка с класовете на физична опасност

| | |
|-------------------|--------|
| · Експлозивни | отпада |
| · Запалими газове | отпада |

(продължение на стр.7)

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500

(продължение от стр.6)

- | | |
|---|--------|
| · Аерозоли | отпада |
| · Оксидиращи газове | отпада |
| · Газове под налягане | отпада |
| · Запалими течности | отпада |
| · Запалими твърди вещества | отпада |
| · Самоактивирани се вещества и смеси | отпада |
| · Пирофорни течности | отпада |
| · Пирофорни твърди вещества | отпада |
| · Самонагряващи се вещества и смеси | отпада |
| · Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода | отпада |
| · Оксидиращи течности | отпада |
| · Оксидиращи твърди вещества | отпада |
| · Органични пероксиди | отпада |
| · Вещества или смеси, корозивни за метали | отпада |
| · Десенсибилизиращи експлозивни | отпада |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реакционна способност** съответства на 10.3
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**
Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

67-63-0 2-пропанол

| | | |
|----------|------|-------------------------------|
| Орално | LD50 | 5.840 мг/кг (Плъх) (OECD 401) |
| Дермално | LD50 | 13.900 мг/кг (can) (OECD 402) |

67254-71-1 алкохоли, C10-12, етоксилиран (>2,5 EO)

| | | |
|--------|------|-------------------------|
| Орално | LD50 | >300-2.000 мг/кг (Плъх) |
|--------|------|-------------------------|

(продължение на стр.8)

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500

(продължение от стр.7)

- **Корозивност/дразнене на кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите** Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- **Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Мутагенност на зародишните клетки**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Токсичност за репродукцията**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **11.2 Информация за други опасности**

· **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· 12.1 Токсичност

· **Акватична токсичност:**

67-63-0 2-пропанол

| | |
|------------|--|
| LC50/96 ч. | 9.640 мг/л (Pimephales promelas) |
| EC50/48 ч. | 13.299 мг/л (Daphnia magna) |
| EC50/72 ч. | >1.000 мг/л (Desmodesmus subspicatus) |
| EC10/18 ч. | >1.000 мг/л (Pseudomonas putida) (DIN 38412) |

67254-71-1 алкохоли, C10-12, етоксилиран (>2,5 EO)

| | |
|------------------------|---|
| LC50/96 ч. (динамично) | >1-10 мг/л (Cyprinus carpio) (OECD 203) |
| EC50/48 ч. (статично) | >1-10 мг/л (Daphnia magna) (OECD 202) |
| EC50/72 ч. (статично) | >1-10 мг/л (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |

1336-21-6 амоняк

| | |
|------------|---------------------------------|
| LC50/96 ч. | 0,89 мг/л (Oncorhynchus mykiss) |
| LC50/48 ч. | 101 мг/л (Daphnia magna) |

- **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
- **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.
- **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.

(продължение на стр.9)

**Информационен лист за безопасност
съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31**

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500*(продължение от стр.8)***· 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**

- PBT: неприложимо
- vPvB: неприложимо

· 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

· 12.7 Други неблагоприятни ефекти**· Други екологични указания:**

- Стойност на CSB(англ.-COD) /химическа потребност от кислород/: 108000 мг/л

· Общи указания:

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), съдържащо(и) се в тази заготовка, съответства(съответстват) на критериите за разложимост по биохимичен начин, постановени в Наредба (ЕС) № 648/2004 относно перилните препарати. Събрани са данни в подкрепа на това твърдение и същите са предоставени на разположение на компетентните власти на държавите-членки, като тези данни ще им бъдат предадени за ползване по тяхна пряка заявка или по заявка на производителя на съответния перилен препарат.

Продуктът е свободен от органично свързани халогени /АОХ-свободен/.

Продуктът е свободен от органични комплексообразуватели.

Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**· 13.1 Методи за третиране на отпадъци****· Препоръка:**

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията. Следва да бъде предадено за специална обработка при спазване на предписанията на компетентните органи.

· Европейски каталог на отпадъците

20 01 29* | перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

· Непочистени опаковки:

- Препоръка: Незамърсени опаковки могат да се предават за рециклиране.
- Препоръчвано почистващо средство: Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**· 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

- ADR, ADN, IMDG, IATA отпада

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500

(продължение от стр.9)

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**

· ADR, ADN, IMDG, IATA отпада

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· клас отпада

· **14.4 Опаковъчна група**

· ADR, IMDG, IATA отпада

· **14.5 Опасности за околната среда:**

· Морски замърсител: Не

· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

неприложимо

· **14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

неприложимо

· **UN "Model regulation":**

отпада

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

· **Директива 2012/18/ЕС**

· **Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3

· **Национални предписания:**

· **Указания за ограничаване на работата:** Да се спазва ограничението за работа на младежи.

· **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

Лист с информация за продукта е достъпна и ще бъдат изпратени при поискване.

· **Съществени утайки**

H225 Силно запалими течност и пари.

H302 Вреден при поглъщане.

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 08.04.2022 Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 10.08.2021

Търговско наименование: Концентрат от почистващ препарат за стъкла RM 500

(продължение от стр.10)

- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- H400 Силно токсичен за водните организми.
- H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

· Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

| | |
|--------------------------------------|---|
| Сериозно увреждане/дразнене на очите | Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008. |
|--------------------------------------|---|

· Издаващо листа с данни направление: CSD-D

· Партньор за контакти:

Отдел CSD-D
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management@de.kaercher.com

· Номер на предишната версия : 6

· Съкращения и акроними:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2
 Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4
 Skin Corr. 1C: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1C
 Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1
 Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2
 STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3
 Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1
 Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2

· * Данни, променени спрямо предишната версия.

· 0-011-373-0

RM 500/7-2

1-894